

Carrier **SUPRA**



*Řešení všech Vašich distribučních nároků.
Řada Supra je určena pro větší chladicí vozy.*

Až do
**12 000
W**

Řada byla vyvinuta pro aplikaci distribuce zboží s větším počtem otevření dveří. Na výkon řady SUPRA se můžete ve svém konkurenčním prostředí spolehnout.

► Vynikající výkon

Jednotky řady SUPRA disponují vynikající rychlostí zchlazování a přesnou kontrolou teploty při všech nastavených režimech. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálou cirkulaci vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru. Dostupné také ve více teplotním provedení, jednotky SUPRA poskytují zvýšenou ochranu nákladu pro všechny aplikace.



► Vysoký výkon

Řada Supra, rozšířená o tři výkonné modely, disponuje nyní chladicím výkonem až 12 000 Watt. Nové ventilátory zvyšují proudění vzduchu o 24 % za účelem rychlejší obnovy teploty a lepší distribuce vzduchu. Použití 7mm kondenzátoru a menšího kompresoru zvyšuje účinnost zařízení v důsledku snížení spotřeby paliva na každý 1W vyprodukovaného výkonu.

► Robustní provedení

Prověřeno stovky tisíc motohodin v provozu, jednotky řady SUPRA demonstrují svou robustnost jak po praktické tak i estetické stránce (pevné kompozitní materiály). Funkce jako „Easy start“ (snadné spouštění) jsou rovněž schopné prodloužit životnost jednotky a redukovat spotřebu. Čas údržby je rovněž optimalizován díky snadné přístupnosti.

► Lehce se přizpůsobí v Tvém provozním prostředí

Sdělte nám své potřeby a vyberte svou jednotku:

5 standardních jednotek pro objemy od 30 do 90 m³, k dispozici rovněž řada ve více teplotním provedení, montáž na čelní stěnu i pod podlahu nástavby, jednotky pro výměnné nástavby, odhlučněné jednotky nebo jednotky pro extrémní klimatické podmínky*. Řada SUPRA nabízí extrémní flexibilitu, díky které budete mít vždy k dispozici tu správnou jednotku. A tichá verze (model X) dramaticky snižuje hlucnost. Jednotky vyhoví i při distribuci ve městě

* Verze pro extrémní klimatické podmínky - informujte se v brožurách pro verze Supra Nordic a Oasis.

		■ Chladicí výkon (W)**				■ Průtok vzduchu (m ³ /h)	■ Hmotnost včetně výparníku (kg)		
		Silniční		Elektro			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Jedno teplotní jednotky	SUPRA 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	NA
	SUPRA 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	NA
	SUPRA 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	SUPRA 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	SUPRA 1050	9000	5500	8400	5200	3300	586	NA	591
	SUPRA 1150	10505	6370	9100	5700	3300	589	NA	594
	SUPRA 1250	12000	6800	11000	6400	3300	596	NA	603
Výměnná nástavba	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	NA	NA
Dolní montáž	Supra 850U	7690	4600	6550	3975	2840	453	NA	NA
	Supra 950U	10600	6205	7430	5500	2840	553	558	NA
Víceteplotní jednotky	Supra 750 MT	5690	3570	5390	3480	Až do 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6600	4250	5740	3950	Až do 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	10000	5800	8700	5500	Až do 3800	559*	NA	564*
	Supra 1250 MT	11400	6300	10600	6000	Až do 3800	566*	NA	573*
	Supra 950U MT	10440	5590	9940	5570	Až do 3500	594*	599*	NA

* Pouze kondenzátoru

** Okolní teplota +30 °C (podle postupu A.T.P.)



Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.



550 servisních center společnosti Carrier v Evropě, Rusku, na Středním východě a v Africe



United Technologies

Climate | Controls | Security

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu